


# DECKZONE



## GUMMI-PLATTEN FÜR TERRASSEN UND BALKONE






# DECKZONE

## GUMMI-PLATTEN FÜR TERRASSEN UND BALKONE

Gummi-Terrassenplatten, die sich durch **frostbeständige**, **wasserdurchlässige** und **rutschfeste** Eigenschaften auszeichnen.



### KOMFORT

Frostbeständig, wasserdurchlässig, rutschfest, UV-beständig. Kinderfreundlich in Spielbereichen.



### THERMOISOLIERUNG

Guter Wärmedämmkoeffizient erhöht den Komfort beim Spielen auf dieser Art von Oberfläche.



### SCHWINGUNGSISOLIERUNG UND SCHWINGUNGS-AKUSTIK

Gute Dämpfungs- und ausgleichende Eigenschaften sowie Dämpfungsmerkmale erhöhen den Nutzungskomfort.



### ANTI-RUTSCH-EIGENSCHAFTEN

Hohe Beständigkeit gegen bleibende Verformung - die Struktur verbessert Stabilität und die Rutschfestigkeit-Parameter.



### SCHWER BRENNBAR UND SELBSTVERLÖSCHEND

Die Feuerwiderstandsklassen von B<sub>f</sub>-s1 und C<sub>f</sub>-s1 und die selbstverlöschenden Eigenschaften ermöglichen die Verwendung der Platten **NONFLAMMABLE** an Stellen, wo diese Eigenschaften erforderlich sind.



### MONTAGE

Verlegung auf Boden, Beton, EPDM-Membran, Pappe. Schnellmontage mit Verbindungsstiften / Puzzle-Matten / Bodenverklebung.



## Typen von Platten



Matte geklebt  
500 x 500 x 20 mm



Matte geklebt  
1000 x 1000 x 20 mm



Matte mit Stiften  
500 x 500 x 30 mm



Behaton-Matte  
1000 x 1000 x 20 mm

## NONFLAMMABLE

Optional eine Version von schwer brennbaren Gummiplatten mit selbstverlöschenden Eigenschaften. Mögliche Feuerwiderstandsklassen: B<sub>f</sub>-s1 und C<sub>f</sub>-s1.

## Farbgebung

SBR-Platten



schwarz



dunkelgrau



grau



rot



grün

## Technische Parameter

BELAG-BEZEICHNUNG	Frostbeständige Platten <b>DECKZONE</b>
ANWENDUNG	Terrassen und Balkone, offene Feuerzonen, z.B. Heizstrahler, Grills, Kamine, usw. Spielplätze im Freien für Hortkinder, Spielecken, Erholungsgassen, rutschfeste Oberflächen rund um Gartenschwimmbäder, Eisbahnen
FORM	Platten 500 x 500 mm und 1000 x 1000 mm ± 1%; Dicke 20 mm – geklebt auf den Boden Platten 500 x 500 mm ± 1%; Dicke 30 mm – verbunden mit Stiften Behaton-Platten – Dicke 20 mm
EIGENSCHAFTEN	frostbeständig, rutschfest, wasserdurchlässig, Attest (Staatliches Hygieneinstitut), UV-beständig, alterungsbeständig, TÜV-Zertifikat, Version NONFLAMMABLE mit nicht brennbaren und selbst verlöschenden Eigenschaften
FARBGEBUNG	5 Farben für SBR-Platten 24 Farben für EPDM-Platten – RAL-Palette
OPTIONEN	Plattenpersonalisierung – System von überlappenden Grafiken / Logos usw.

